

## 製品仕様

製品名	MRM-900			
型式	MRM-900-A90	MRM-900-A60	MRM-900-A37	MRM-900-A18
画角	H:92° D:99° V:55° (1920 x 1080) ※歪み補正 ON	H:52° D:58° V:27° (1920 x 1080)	H:40° D:47° V:22° (1920 x 1080)	H:19° D:21° V:11° (1920 x 1080)
電源	DC12V			
消費電力	30W 以下 (※1)			
動作温度	-10 °C ~ +50 °C			
保存温度	-15 °C ~ +60 °C			
音声入力/出力	マイク 入力 (Φ3.5 mm モノラル) / ライン出力 (Φ3.5 mm)			
ビデオ出力	HDMI 1			
外部入出力	アラーム入力 1 (無電圧 a 接点、内部プルアップ抵抗 47kΩ) ON:オープン、または 0~1.5V OFF:ショート、または 2.5~5V アラーム出力 1 (オープンドレイン、外部プルアップ抵抗要、最大動作 DC20V)			
撮像素子	2.13M pixels 1/2.8" CMOS Image Sensor WDR 対応			
解像度	Full HD 1920 x 1080 HD 1280 x 720 VGA 640 x 480			
フレームレート	H.264:1 ~ 30fps JPEG:1 ~ 30fps			
ビットレート	64kbps ~ 24576kbps			
最低被写体照度	0.2lx			
LAN 端子	100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45			
通信モジュール	LTE 通信モジュール内蔵 (NTT ドコモ/KDDI 対応)			
対応記録メディア	SDHC カード:32GB、SDXC カード:64GB-512GB、mSATA SSD:64GB-512GB			
保護等級	IP66 準拠 (※2)			
外形 (本体)	W 120 mm × D 323 mm × H 100 mm (突起部を除く、ケーブルグランド含まず)			
重量	本体	約 1.9kg		
	フード (別売)	約 470g		
	アーム (別売)	約 450g		

(※1) ・本体設定、使用アプリケーションにより変化します。

(※2) ・本体底面のネジが確実に締め付けられていること。

・本体底面のケーブルグランドについては、適正なケーブルが挿入され、確実に取りつけが行われていること。